

Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | 192-tlg.



Artikelnummer: 4036

Gewicht: 7.758 kg

EAN: 4026947040363

- Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- feinverzahnte Umschaltknarren, 72 Zähne
- Breite: 567 mm
- Höhe: 48 mm
- Tiefe: 408 mm
- Höhe der Einlage ohne Werkzeug: 32 mm

Lieferumfang:

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Umschaltknarre, Gleitgriff, Drehgriff 150 mm
- Verlängerungen 50 und 100 mm, Kardangelenk
- 13 Steckschlüssel-Einsätze: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 Steckschlüssel-Einsätze, tief: SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Bithalter für Bits 6,3 mm (1/4")
- 3 Bit-Einsätze Kreuzschlitz: PH0 - PH1 - PH2
- 3 Bit-Einsätze Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 Bit-Einsätze Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 Bit-Einsätze Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 Bit-Einsätze T-Profil (für Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T3

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Umschaltknarre
- Verlängerung 125 mm, Kardangelenk
- 1 Zündkerzenschlüssel SW 18 mm
- 10 Steckschlüssel-Einsätze: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, tief: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze , E-Profil: SW E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- 1 Bithalter für Bits 8 mm

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Umschaltknarre
- Verlängerung 125 und 250 mm, Kardangelenk, 1 Gleitgriff-Adapter für 12,5 mm (1/2") Verlängerung
- 1 Bithalter für Bits 8 mm
- 2 Zündkerzenschlüssel: SW 16 mm - 21 mm
- 17 Steckschlüssel-Einsätze: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze, tief: SW 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 Steckschlüssel-Einsätze, E-Profil: SW E18 - E20 - E24

Bits mit 8 mm Antrieb:

- 3 Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
- 4 Kreuzschlitz: PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 5 Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Bits mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- 10 T-Profil (für Torx): T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 Keil-Profil (für Ribe): M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8
- 8 TS-Profil (für TorPlus): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 Kreuzschlitz: PH3 - PH4
- 2 Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
- 2 Innensechskant: H2 - H2.5
- 7 Winkelschlüssel Innensechskant: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm